



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Logement résidentiel



Longueur maxi. du vantail 2m



Poids maxi. du vantail 200kg



Ouverture vantail maxi. 120°



Multi-décodage open collector

Caractéristiques SÉRIE BLGRIFFE

Automatismes auto-programmables pour portails battants

Automation à bras articulé conçue pour gérer des fermetures battantes à un ou deux battants. Elle comprend un unité master avec un programmeur et une slave pour le deuxième battant, qui agit de manière synchronisée.

Parfaite pour les applications résidentielles où se trouvent des portails et des colonnes de petite taille, elle s'adapte parfaitement à la structure fixe sans altérer l'esthétique du portail et représente le choix idéal pour un contrôle efficace et fiable des portails, en garantissant sécurité et commodité dans chaque situations : une combinaison parfaite de technologie, design et précision.

Grâce à sa base de fixation qui allie robustesse et compacité, l'automatisme est applicable sans problème sur piliers de petite taille. Très robustes, les bras d'entraînement sont réalisés en aluminium moulé sous pression, et dotés d'articulations adaptées à tout cas de figure, ce qui permet de répondre à la motorisation de portails battants de toutes configurations.

L'utilisation de moteurs alimentés en courant continu en augmente les performances et garantit une haute efficacité, une longue durabilité, ainsi qu'un service continu et extrêmement silencieux.

Le programmeur intégré garantit le contrôle de la position du vantail par le biais de fins de course mécaniques.

Le repositionnement intervient en automatique si des événements non liés au fonctionnement du portail surviennent sur sa course. Le contrôle effectué par la centrale se complète par les sécurités anti-coincement et les fonctions "soft start" et "soft stop".

Compatible avec le système INTPRG-3G/WF qui permet le contrôle et la programmation à distance des paramètres du système.

Kit batteries avec chargeur de batterie à commander à part.

Caractéristiques du produit BLGRIFFE24TM

Groupe électromécanique avec moteur 24V

Automatisme maître autobloquant contrôlé par fins de course avec programmeur électronique inclus.

Kit batteries avec chargeur de batterie à commander à part.

Particulièrement indiqué pour portails avec piliers étroits jusqu'à 180mm de large. L'idéal également pour portails avec gonds désaxés par rapport au bord du pilier et vantaux allant jusqu'à 2 mètres de long (2,5m avec serrure électrique), poids maxi. 200kg.

Bras d'entraînement inclus.

Électronique de contrôle simple et intuitive, configurable, pour les fonctions basiques, par commutateur DIP.

Également configurable par l'intermédiaire de la app CRD TWO en cas d'installation du module MODBT2 (en option), qui permet de gérer des fonctions avancées.

Prédisposée pour l'insertion d'une carte de réception radio Open Collector qui garantit la compatibilité avec toutes les séries de télécommandes disponibles dans le catalogue Cardin.

Une installation simplifiée sans codeur est également possible.



App ULTIMATE CARDIN

BLGRIFFE24TM - AUTOMATISMES À BRAS POUR PORTAILS BATTANTS

Groupe électromécanique avec moteur 24V



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Alimentation de réseau monophasé 50/60Hz	Vac	230
Puissance absorbée	W	150
Courant nominal absorbé	A	0.7
Alimentation du moteur	Vac	24
Puissance maximum absorbée moteur	W	50
Courant nominal absorbé moteur	A	2
Facteur de marche	%	70
Temps d'ouverture 90°	s	16
Ouverture maximum	°	120
Couple maxi.	Nm	250
Chargeur de batterie et batteries NiMH en option.	typ	NiMH
Température de fonctionnement	°C	-20...+55
Indice de protection	IP	54
Classe d'isolation	Cls	II

CONNECTIVITÉ

Récepteur à carte en option	OC2
Module d'échange Bluetooth en option	MODBT2



➤ App ULTIMATE CARDIN

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy
tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy sales.office.it@cardin.it - e-mail europe sales.office@cardin.it - www.cardin.it